

## BARPOS IP68

### Escáner de Código de Barras Inalámbrico 2D

Escáner de código de barras inalámbrico ampliamente utilizado en diversos entornos de trabajo, escáner de mano usb, sellado IP68, rango de radio hasta 1300 pies (400 m aprox. en espacios abiertos)



#### CARACTERÍSTICAS

RF	433 MHz
Color	Negro
Alcance de radio	Hasta 1300 pies (400 m) línea de visión directa al aire libre, el alcance inalámbrico en interiores típico es de 300 pies (100 m), pero el alcance variará según el entorno.
Energía	CC 5 V $\pm$ 0,25 V, batería: 2600mA (estándar) 300mA (opcional), Escanear cada condición de cinco segundos: 18-24 horas
Iluminación y orientación HD&HP	Iluminación blanca y roja, LED rojo apuntando, DP: iluminación LED multicolor automática, puntería con láser rojo
Resolución	Millones de píxeles
Ángulo de escaneo	$\pm 72^\circ$ , $\pm 72^\circ$ , $360^\circ$ (Inclinación, inclinación, balanceo)
Resolución de código HP	1D $\geq$ 3mil 2D $\geq$ 6mil, HD: 1D $\geq$ 3mil 2D $\geq$ 4mil, DP: 1D $\geq$ 3mil 2D $\geq$ 4mil
Contraste	$\geq$ 20%
Simbologías. 2D:	Código QR, Micro QR, Matriz de datos, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode. 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, código 39, Código 39 (ASCII completo), código 32, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, IATA 25, Codebar, Code 128, Code 93, Code11 cMSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Código compuesto -A / B / C, GS1 DataBar (RSS), etc.
Trabajo en grupo	Una base puede admitir varios escáneres trabajando al mismo tiempo
Modo de alerta	(volumen y tono ajustables), luz LED, vibrador
Longitud del cable estándar	Cable USB de 2 metros
Interfaz	USB-HID, USB-COM, P / S2, RS232

#### BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



Federal  
Communications  
Commission



Material	Bicolor: ABS + PC / TPU. Sencillo: ABS. Transparente: PC
Anillo impermeable	Gel de sílice
Temperatura	-20 ° C-55 ° C (funcionamiento), -40 ° C-70 ° C (almacenamiento)
Humedad	5% -90% (sin condensación)
Caída	Funciona normalmente después de caídas repetidas de -6,5 pies (2 m) sobre hormigón
Luminancia	0 ~ 100,000LUX
Modo de configuración	Escanear el código de barras de configuración
Ventana de escaneo	Vidrio templado resistente a rayones
Escáner de sellado	IP68, base: IP52

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

