



Venta al detalle



Recepción



Expendedora de boletos



Kiosco

MOVILIDAD INTEGRADA CON RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

3" ancho de impresión SRP-350plusIII



Características



Rendimiento de impresión de alta calidad

- Rápida impresión de hasta 300 mm/seg (20% más rápida que la SRP-350plusII)
- Función de reducción de papel para ahorrar costos (incluye reducción en los códigos de barra)
- 16 pasos en la escala de grises en la impresión de gráficos
- Fiabilidad comprobada como integrante de la familia de la línea SRP-350



Flexibilidad de talla mundial

- Compatible con dispositivos inteligentes como iOS (opción MFi), Android y Windows RT 8.1
- Impresión inalámbrica Bluetooth o Wifi (opcional) fácil de usar
- USB y Ethernet incorporados

Diseño de fácil uso

- Guía anti-obstrucción
- Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio
- Elección de papel de 2" o 3"



BIXOLON[®]
a Better Solution for your Business[™]

3" ancho de impresión

SRP-350plusIII

Especificaciones

Características de impresión

Método de impresión

Direct Thermal

Velocidad de impresión

SRP-350plusIII: 300 mm/sec

SRP-352plusIII: 270 mm/sec

Resolución de impresión

SRP-350plusIII: 180 dpi

SRP-352plusIII: 203 dpi

Ancho de impresión

Up to 72 mm

Sensor

Paper End, Paper Near End, Cover Open

Características de multimedia

Tipo de multimedia

Receipt

Ancho de multimedia

80 mm

Optional 58 mm (with 2 inch Partition)

Diámetro del rodillo multimedia

Up to 83 mm

Espesor de multimedia

0.062 ~ 0.075 mm

Método de suministro

Easy Paper Loading

Características físicas

Dimensiones (Ancho x Largo x Altura)

145 x 200 x 146 mm

(5.70 x 7.87 x 5.74 inch)

Peso

1.56 kg (3.43 lbs)

Conector de

EnergyStar Certified,
External Power Adaptor 100-240V AV,
50/60Hz

Puerto de la gaveta

2 ports (via y-type adaptor)

Características de rendimiento

Memoria

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Memoria de imagen NV

768 Kbytes (mono)

Búfer de recepción

4 Kbytes

Búfer de definición de usuario

12 Kbytes

Interfaz

Triple Interface

USB V2.0 FS + Ethernet + Serial / Parallel /
WLAN* / Bluetooth V2.1+ EDR** / powered
USB

* WLAN: 802.11b/g/n

** Bluetooth: Class 1 (100 m), MFi certified

Características del ambiente

Temperatura

Operating: 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)

Storage: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

Humedad

Operating: 10 ~ 80% RH

Storage: 10 ~ 90% RH

Fiabilidad

Impresora (MCBF)

70 Million Lines

Cabezal de impresión térmica (TPH)

150 km

Cortador automático

1.8 Million Cuts

Software

Emulación

BXL / POS

Controladores / Utilidades

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,
Linux CUPS Driver, Mac Driver,
Virtual COM USB/Ethernet Driver,
Utility Program

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

Fuentes / Gráficos / Simbologías

Tamaño de carácter

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Caracteres por línea

SRP-350plusIII: Font A: 42 Font B, C: 56

KOR, CHN, JPN: 21

SRP-352plusIII: Font A: 48 Font B, C: 64

KOR, CHN, JPN: 24

Conjuntos de caracteres

Alphanumeric: 95

Extended Graphics: 128 x 37 page

International: 32

Gráficos

Supporting user-defined fonts, graphics,
formats, and logos

Simbologías del código de barras

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,
EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, PDF417, QR code



BR-SRP-350plusIII-ES-APR14-V1-NF Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON®

BIXOLON Co., Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

