



Venta al  
detalle



Recepción



Expendedora  
de boletos



Kiosco

# MÁS FLEXIBILIDAD CON CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

3" ancho de impresión  
**SRP-350III**



## Características




### Alta capacidad de impresión

- Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg (25% más rápida que la SRP-350II)
- 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos
- Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial



### Elección múltiple de interfaz

- Puerto USB de fabrica con opciones de puertos Serial, Paralela o Ethernet



### Diseño de uso fácil

- Guía anti-obstrucción
- Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio
- Elección de papel de 2" o 3"



**BIXOLON**<sup>®</sup>  
a Better Solution for your Business<sup>™</sup>

# 3" ancho de impresión

## SRP-350III

### Especificaciones

#### Características de impresión

**Método de impresión**

Direct Thermal

**Velocidad de impresión**

SRP-350III: 250 mm/sec

SRP-352III: 230 mm/sec

**Resolución de impresión**

SRP-350III: 180 dpi

SRP-352III: 203 dpi

**Ancho de impresión**

Up to 72 mm

**Sensor**

Paper End, Paper Near End, Cover Open

#### Características de multimedia

**Tipo de multimedia**

Receipt

**Ancho de multimedia**

80 mm

Optional 58 mm (with 2 inch Partition)

**Diámetro del rodillo multimedia**

Up to 83 mm

**Espesor de multimedia**

0.062 ~ 0.075 mm

**Método de suministro**

Easy Paper Loading

#### Características físicas

**Dimensiones (Ancho x Largo x Altura)**

145 x 204 x 146 mm

(5.70 x 8.03 x 5.74 inch)

**Peso**

1.55kg (3.41 lbs)

**Conector de**

EnergyStar Certified,  
External Power Adaptor 100-240V AV,  
50/60Hz

**Puerto de la gaveta**

2 ports (via y-type adaptor)

#### Características de rendimiento

**Memoria**

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

**Memoria de imagen NV**

256 Kbytes (mono)

**Búfer de recepción**

4 Kbytes

**Búfer de definición de usuario**

12 Kbytes

**Interfaz**

Dual Interface

USB V2.0 FS + Serial

USB V2.0 FS + Parallel

USB V2.0 FS + Ethernet

#### Características del ambiente

**Temperatura**

Operating: 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)

Storage: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

**Humedad**

Operating: 10 ~ 80% RH

Storage: 10 ~ 90% RH

#### Fiabilidad

**Impresora (MCBF)**

70 Million Lines

**Cabezal de impresión térmica (TPH)**

150 km

**Cortador automático**

1.8 Million Cuts

#### Software

**Emulación**

BXL / POS

**Controladores / Utilidades**

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver,  
Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM  
USB/Ethernet Driver, Utility Program

**SDK**

iOS SDK, Android SDK

#### Fuentes / Gráficos / Simbologías

**Tamaño de carácter**

Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

**Caracteres por línea**

SRP-350III: Font A: 42 Font B, C: 56

KOR, CHN, JPN: 21

SRP-352III: Font A: 48 Font B, C: 64

KOR, CHN, JPN: 24

**Conjuntos de caracteres**

Alphanumeric: 95

Extended Graphics: 128 x 37 page

International: 32

**Gráficos**

Supporting user-defined fonts, graphics,  
formats, and logos

**Simbologías del código de barras**

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,

EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, PDF417, QR code

