

BARPOS E200B POS All-in-One 21.5

Sumérgete en una experiencia visual más inmersiva con nuestro monitor widescreen. Con una pantalla amplia de 21.5 pulgadas, este monitor ofrece impactantes efectos visuales que satisfacen las necesidades de los usuarios.



SISTEMA

Procesador	Intel® Celeron® Quad-core Processor J6412 2.0GHz/2.6GHz - Procesador Intel® Celeron® de cuatro núcleos J6412 2,0 GHz/2,6 GHz
Conjunto de chips/BIOS	Intel® Alder Lake SoC / AMI UEFI - Intel® Elkhart Lake SoC / AMI
Almacenamiento	2.5" SATA III SSD 128GB (SSD 256/512GB, optional)
Memoria	4GB SO-DIMM - DDR4 3200MHz x 1 (Max 32GB, optional) - DDR4 2666MHz~3200MHz x 1 (Max 32GB, optional)
Gráficos	Intel® Iris® Xe Graphics - Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Multi Mointor	3 (# of Displays Supported) - up to 3 monitors (optional)
Sistema operativo soportado (Licencia Adicional)	Windows Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11(64bit)

PANTALLA

Tipo de pantalla principal	21.5" WLED Backlight (1920 x 1080 Resolution / 16:9 Ratio)Toque PCAP Multitáctil de 10 puntos
Touch	PCAP 10 Point Multi-touch

I/O INTERFACES

USB	2 x USB 2.0 (Rear Top x 2), 1 x USB 2.0 (RJ11), 4 x USB 3.0 (Rear Bottom x 4)
Serie	6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)
Audio	1 x Audio-out / 3.5mm
Ampliar pantallas	1 x DP output, 1 x HDMI output (optional)
LAN	1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000m/bps Ethernet)
Altavoz	3W x 2

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



OPCIONES PERISFÉRICAS

Pantalla secundaria	LCD Type: 9.7" or 15" LCD (USB Port x 1) - Touch Monitor: 9.7" or 15" LCD with Capacitive Touch (USB Port x 1) - by single cable(no power & USB cable)
Pantalla de cliente	FSTN LCD Type(20 columns x 2 lines)
Lector de tarjetas	Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 / Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All tracks *Interface: USB(HID) and RS232C(COM6) pistas *Interfaz: USB(HID) y RS232C (COM6)
Dallas Reader	Dallas Reader(i-button): 6 characters / prefix and suffix *Interface: USB(HID) and RS232C (COM6)

DIMENSIÓN FÍSICA

Dimensiones	(Ancho x Fondo x Alto) 524 x 251 x 386 (mm)
Peso	6,5 kilos

DIMENSIÓN DE LA CAJA

Dimensiones	W x D x H) 585 x 300 x 430 (mm)
Peso	8,9 kilogramos

AMBIENTE

Fuente de alimentación	DC 12V/7A (AC 100V~240V, 84W) 12V DC input (AC 100V~240V, 60W)
Temperatura	Operating Temp : 0~40 / Storage Temp : -20~60 / Humidity: 20% to 90%
Certificaciones	CE, FCC, KC

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. *El peso de la caja varía dependiendo de los componentes y de la placa principal. (incluye peso de la caja)

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

